

Produktguide Tak/Terrass

Produkter	Exponerade tätskikt (mekaniskt infästa)				Dolda tätskikt					Tätskikt för diverse applikationer					
	Cellplast EPS, XPS	Mineralull	Trä, plywood, betong, lättbetong	Omläggning av gamla tätskikt	Singelbelagt	Gröna tak Extensiva	Gröna tak Intensiva	Bjälklag endast gångtrafik	Bjälklag körbara	Limmade tätskikt	Vakuuminfästning	Provisoriska tätskikt Underlagstäckning	Ångspärr	Exponerade Terrasser	Detaljer tillverkade på plats
Protan SE	X ¹	X	X ²	X ³							X				
Protan EX			X ⁴	X						X ⁶	X				
Titanium+	X ¹	X	X ²	X ³		X									
Cool Roof	X ¹	X	X ²	X ³							X				
Protan G					X	X		X					X		X
Protan GG					X		X	X	X						
Protan GT															
Protan T	X ¹	X	X ²	X ³										X	
Fuktspärr												X	X		

¹ Migreringsspärr mellan cellplast och duk, min. 120 g/m² glasfilt

² Glidskikt mellan underlag och duk, 140-300 g/m² fiberduk enligt Protans anvisningar

³ På papp, gummi, EBC o. dul. min 140 g/m² fiberduk, på PVC min 120 g/m² glasfilt eller 140 g/m² fiberduk

⁴ Får ej användas på betong

⁵ Endast på dimensionsstabila underlag

⁶ EX måste specialbeställas för limnin. OBS hellimmas